

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Epoxol® Special Putty

Matit Epoxy dùng để gắn dính dưới môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao hoặc thậm chí dưới nước.

Lĩnh vực ứng dụng



- Bề mặt với độ ẩm cao, nhu bể bơi và các ứng dụng hàng hải.
- Thích ứng cho nhiều trường hợp kết dính kim loại, gỗ, sứ, polyeste, bê tông và hầu hết các cấu kiện xây dựng.
- Trám điền các khe hở và khe nứt. Đặc biệt hơn, nó có thể kết dính nhôm, đồng, sắt và các kim loại khác.
- Cũng thích ứng cho sửa chữa kính xe hơi, tàu/thuyền, bể chứa, ống thoát nước.

Đặc tính

- Epoxol® Special không dung môi, cường độ cơ học cao.
- Kháng nước (cả nước biển), nhiều dung môi, axit loãng và dung dịch kiềm, dầu nhớt.
- Nó có thể được ứng dụng ở nhiệt độ thấp và độ ẩm cao. Thích ứng cho kết dính ngay cả dưới nước.

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): A:B=1:1

Thành phần A: Đặc quánh (trắng)

Thành phần B: Đặc quánh (ghi)

Thời gian khô ở 25°C: ~7 giờ

Thời gian sống ở 25°C: ~1 giờ

Đông cứng hoàn toàn: 2-3 ngày

Nhiệt độ thi công tối thiểu: +7°C

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Epoxol[®] Special Putty

Matit Epoxy dùng để gắn dính dưới môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao hoặc thậm chí dưới nước.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt phải khô, sạch bụi đất, dầu, mỡ. Bề mặt bóng và không xốp cần được làm nhám để cải thiện độ bám dính.

Thi công

Trộn kĩ hai thành phần với nhau trong khoảng 5 phút đến khi hỗn hợp nhuyễn đều và thận trọng thi công trên bề mặt mong muốn.

Cảnh báo

- Tỷ lệ chênh lệch nhỏ không ảnh hưởng đến đặc tính cuối cùng.
- Trường hợp ứng dụng dưới nước, cần phải để hỗn hợp ra khỏi nước khoảng 10 phút để quá trình polyme hóa bắt đầu và phản ứng tăng nhanh.

Vệ sinh dụng cụ

Bằng dung môi **Solvent 1021** ngay sau khi sử dụng.

Tẩy vết bẩn

Bằng dung môi **Solvent 1021** khi vết bẩn còn ướt. Khi đã đông cứng, bằng biện pháp cơ học ở nơi có thể, vì cường độ bám dính của nó rất cao.

Đóng gói

Bộ 2 kg – 10 kg

Thời hạn sử dụng

Tối thiểu 12 tháng (5-45°C) khi còn nguyên bao gói và hai phần tách biệt.

