

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neosil® Bond

Chất xúc biến cho hệ thống sơn phủ trên bề mặt vô cơ



Lĩnh vực ứng dụng

Neosil® Bond là một chất xúc biến bám dính gốc dung môi, kích hoạt sự bám dính của sơn lót và sơn phủ trên bề mặt vô cơ, như gạch men và thủy tinh. Nó cung cấp độ bám dính tuyệt vời cho hệ thống sơn (sơn lót và sơn phủ) kế tiếp.

Đặc tính

- Tạo khả năng bám dính hoàn hảo cho các lớp sơn
- Dễ thi công
- Nhanh khô

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức	Trong suốt
Tỷ trọng	0,80±0,05g/cm ³
Tiêu thụ	50ml/m ² (1 lớp)
Thời gian khô (25°C)	15-20 phút
Thời gian chờ thi công lớp mặt (25°C)	5-24 giờ

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải không bám bụi, chất hữu cơ và dầu. Bề mặt phải được làm sạch bằng vải mềm (phải thay thường xuyên) tẩm Neosil® Bond. Cần thi công vật liệu cẩn thận trên toàn bộ bề mặt mà không để lại các điểm không được xử lý. 5 giờ sau khi khô, hệ thống sơn tiếp theo có thể được thi công.

Vệ sinh dụng cụ

Ngay sau khi thi công bằng dung môi Neotex® 1021

Bảo quản và thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng 1 năm nếu được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng

Màu sắc: Trong suốt

Đóng gói: 1 lít